

各種共通	1階	室名	内装制限	断熱		床		巾木	壁		天井				その他		備考	参考(本工事範囲外備品)				
				1Fスラブ 下	防火被覆	下地1	下地2	仕上	防火被覆	下地1	下地2	仕上	防火被覆	下地1	下地2	仕上			天井高	選 繰 建	カ ラ イ ン タ ス	
						仕上高	スラブ天 (下地天)															
		風除室1		○		RC 金コテ		モルタル	タイル t13	タイル	○	—	—	—	—	LGS	ケイカル板t6+6 EP-G	CH2500			防護柵	
						±0	-30															
		風除室2		○		RC 金コテ		モルタル	タイル t13	タイル	○	—	—	—	—	LGS	ケイカル板t6+6 EP-G	CH2500			防護柵	
						±0	-30															
		風除室3		○		RC 金コテ		モルタル	タイル t13	タイル	○	—	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL		
						±0	-30															
		エントランスホール		○		RC 金コテ		モルタル	フローリングt=15	木製 OSCL	○	木製下地 GBRt12.5 + GBRt9.5 合板t12+GBRt12.5+GBRt9.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt12.5 + GBRt12.5 LGS下地	—	左官	吹抜		GBRt12.5 + DRt9.0	吹抜	木製 OSCL	○	化粧天井木ルーバー (小鹿野町産スギ)	
						±0	-30															
		バサージュ1		○		RC 金コテ		モルタル	フローリングt=15	木製 OSCL	○	平面詳細参照	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3400	木製 OSCL	○	ビクチャーレール 化粧天井木ルーバー (小鹿野町産スギ)
						±0	-30															
		情報ラウンジ				RC 金コテ		モルタル	フローリングt=15	木製 OSCL	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRt12.5+GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5	—	左官	吹抜		GBRt12.5 + DRt9.0	吹抜	木製 OSCL	○	ビクチャーレール	
						±0	-30															
		階段1		○		St PL		モルタル	フローリングt=15 段銘:タイルt15,木集成材t20	—			—	—	吹抜		GBRt12.5 + DRt9.0	吹抜		○	手摺 段鼻ノンスリップ	
		階段2				St PL		モルタル	フローリングt=15	—			EP-G	—	吹抜		GBRt12.5 + DRt9.0	吹抜		○	手摺 段鼻ノンスリップ	
		町民ラウンジ				RC 金コテ		モルタル	フローリングt=15	木製 OSCL	○	木製下地 (外壁側)断熱 + 合板t9	LGS下地 GBRt12.5 +GBRt12.5 防音	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0 一部GBFt15+GBRt12.5+DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	ビクチャーレール 可動間仕切
						±0	-30															
		相談室1-1				RC 金コテ		モルタル	タイルカーベツトA	木製 OSCL	○	木製下地 GBRt12.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRt12.5+GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	
						±0	-30															
		ほっとマステーション 授乳室				RC 金コテ		モルタル	タイルカーベツトA	木製 OSCL	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 合板t12 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt12.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	ほっとママ CH3000 授乳室 CH2600	木製 OSCL	○	
						±0	-30															
		相談室1-2				RC 金コテ		モルタル	タイルカーベツトA	木製 OSCL	○	LGS下地 GBRt12.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	
						±0	-30															
		男子WC1-1				RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートB 小便器前_汚蓋石	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 (床材巻上げ) GBRt9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRt9.5 + GBRt12.5	—	化粧ケイカル板t6	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH2600 ~3000	木製 OSCL		トイレブース、L型手摺 手洗いカウンター、手摺、鏡、窓見、フック
						±0	-30															
		女子WC1-1		○		RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートB (床材巻上げ)	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRt9.5 + GBRt12.5	—	化粧ケイカル板t6	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH2600 ~3000	木製 OSCL		トイレブース、L型手摺 手洗いカウンター、手摺、鏡、窓見、フック
						±0	-30															
		多目的WC1-1		○		RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートB (床材巻上げ)	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRt9.5 + GBRt12.5	—	化粧ケイカル板t6	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH2600	木製 OSCL		トイレブース、L型手摺、手洗いカウンター、手摺、 鏡、窓見、フック、ベビーチェア、ベビーシート、 フィッティングボード、コンパクト多機能トイレバック
						±0	-30															
		書庫1-1		○		RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートA	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 GBRt12.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	キャビネット
						±0	-30															
		消火ポンプ室		○		RC 金コテ		モルタル	防塵塗装	ビニル	○	木製下地 (外壁側)断熱 + 合板t9	LGS下地 GBFt21 + GBFt21	EP-G	○	木野縁(小梁間)	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	機械基礎(RC金縁、打放面補修)
						±0	-30															
		執務室1		○		RC 金コテ		OAフロアt=100 東立床t=100 +搭合板t9+t12(一部)	タイルカーベツトA 長尺塩ビシートA(一部)	ビニル	○	平面詳細参照	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	カウンター 執務机、椅子、キャビネット
						±0	-100															
		書庫1-2		○		RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートA	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRt9.5+GBRt12.5 GBRt12.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	キャビネット
						±0	-30															
		男子更衣室1		○		RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートA	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRt9.5+GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	カーテンレール
						±0	-30															
		女子更衣室1		○		RC 金コテ		モルタル	長尺塩ビシートA	ビニル	○	木製下地 GBRt9.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRt9.5+GBRt12.5 (外壁側断熱・合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	GWt50 LGS(小梁間)	LGS	GWt50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH3000	木製 OSCL	○	カーテンレール
						±0	-30															

内部仕上共通事項 特記なき限り

1時間耐火の告示仕様を示す

45分準耐火の告示仕様を示す

※壁記号(例:防音)の囲いは耐火要件の指示凡例から除く

RCの増し打ちは内外とも20ミリ

室内側増打は、塗装仕上(撥水材EP-G塗装仕上)の場合のみ

壁GBは、t9.5(準不燃)下張とし、t12.5(不燃)を上張とする

壁面のGWの有無については、平面詳細図参照

あらわしの木材(柱、梁、垂梁、野地板)は全て、浸透性保護塗料とする

建材のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする

【SK内部】床:長尺塩ビシートA 天井:GBRt12.5+DRt9.0 壁:平面詳細図壁記号参照

【外壁側PS、EPS内部】床:天井:防火被覆 壁:外壁側のみ防火被覆を施すこと

1F床は防塵塗装 2F床は下地あらし仕上なし

【上記以外のPS、EPS内部】床(1F):防塵塗装 床(2F):壁・天井:下地あらし仕上なし

凡例

GB-R t12.5 : 準不燃せっこうボード(不燃認定NM-8619)

GB-R t9.5 : 準不燃せっこうボード(準不燃認定QM-9628)

GB-S t12.5 : 不燃シージングせっこうボード(不燃認定NM-9639)

GB-S t9.5 : 準不燃シージングせっこうボード(準不燃認定QM-9626)

GB-RH t9.5 : 普通硬質せっこうボード(不燃認定NM-1908)

GB-F t12.5 : 強化せっこうボード(不燃認定NM-8615)

GB-F t15 : 強化せっこうボード(不燃認定NM-8615)

GB-F t21 : 強化せっこうボード(不燃認定NM-8615)

木縁付ケイカル板t6 : 突板(t=0.2)ケイ酸カルシウム板t=6.0(不燃認定NM-8040)

ケイカル板:ケイ酸カルシウム板t=6.0(不燃認定NM-8578)

キッチンパネル : 不燃化粧板t3 (不燃認定NM-2183)

DR t=21+21 (片面):1時間耐火(認定番号FP060NP-0049)

DR ロックウール化粧吸音板t9.0(不燃認定NM-8599)

ストライプDR_ロックウール化粧吸音板t12.0(不燃認定NM-8699)

スクエアトーン_化粧せっこう吸音ボード(不燃認定NM-0879)

EP_合成樹脂エマルジョン塗装 (不燃認定NM-8585)

小鹿野町役場庁舎建設工事(建築)

OG-A102

内部仕上表1

2021.06

一般建築士事務所第12399号 有:澤山南夫建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F 一般建築士会第65408号 後佑和

横浜 一般建築士事務所 東京都町会登録第58306号 株式会社 KAP 一般建築士会第341678号 (構造設計)一般建築士会第490号 親生田秀之

内仕仕上共通事項 特記なき限り		凡例	
☐ :1時間耐火の告示仕様を示す	あらわしの木材(柱、梁、畳、野地板)は全て、浸透性保護塗料とする	GB-R1 t12.5	不燃せうこうボード(不燃認定NM-8619)
☐ :45分耐火の告示仕様を示す	建材のホルムアルデヒド放散量は☆☆☆☆とする	GB-R1 t9.5	準不燃せうこうボード(準不燃認定QM-8628)
※特記符号(不燃仕上)の圈いは耐火性能の指示凡例から除く	[SK内図] 床:長尺既設シートA 天井:GBR12.5+DR10.0 壁:平面詳細図記号参照	GB-R1 t12.5	不燃せうこうボード(不燃認定NM-8639)
	[外壁]EPS、EPS内断熱 床:天井・防火被覆 壁:外断熱の防火被覆 と施すこと 1Fは防火被覆を施す必要なく上階より防火仕上とし	GB-R1 t9.5	準不燃せうこうボード(準不燃認定QM-8626)
	[上記以外のPS、EPS内断熱] 床(1F):防湿塗装 (床2F):壁・天井:下地あらわし仕上なし	GB-RH t10.5	普通紙質せうこうボード(不燃認定NM-1908)
RCの増し柱は内仕仕上(203水張り)		GB-R1 t12.5	強化せうこうボード(不燃認定NM-8615)
内装垂掛打は、塗装仕上(水性珪酸-EF-6塗装仕上)の場合のみ		GB-R1 t15	強化せうこうボード(不燃認定NM-8616)
壁内は、9.5(準不燃仕上)と表示し、12.5(不燃仕上)と表示すること		GB-R1 t21	強化せうこうボード(不燃認定NM-8615)
壁内のGWの取付は全て、平面詳細図参照			

小鹿野町役場庁舎建設工事(建築)	
OG-A103	内仕仕上2
2021.06	
一般建築士事務所 1239号 有澤山本建築研究所 東京都文京区本郷2-10-10(丸の内線) 一般建築士第6640号 柏和俊 構造 一般建築士事務所 東京都知事登録第06300号 株式会社 KAP 一般建築士第341678号(構造設計)一般建築士第0490号 飯田勇夫	

備 考	階	室名	内装制限	断熱	防火被覆	床		巾木	防火被覆	壁		防火被覆	天井				その他	備考	参考(本工事範囲外備品)		
						下地1	下地2			仕上	下地1		下地2	仕上	下地1	下地2				仕上	天井高
2 階	相談室2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRt12.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRt12.5+GBRt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRt9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	
	執務室2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	OAフロアt=100 合板t15 GW50 東立床t=100(一部)	タイルカーベツトA フローリングt=15(一部)	木製 OSCL	平面詳細参照	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	カウンター 執務机、椅子、キャビネット
	廊下2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	床板t9 東立床t=100(一部)	フローリングt=15	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	ビツチャーレール
	待合ホール				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	造作家具
	町長室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9	フローリングt=15	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBFt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBFt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	造作家具
	応接室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBFt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBFt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	キャビネット
	図書資料室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBFt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBFt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	
	書庫2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	長尺塩ビシートA	ビニル	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBFt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	
	男子休養室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	LGS下地 GBRt12.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBFt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	
	女子休養室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	LGS下地 GBRt12.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBFt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	
	WC2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t15	長尺塩ビシートB	ビニル (床材巻上げ)	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	化粧ケイカル板t6	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2600	木製 OSCL	○	手洗いカウンター、釜見
	給湯室2-2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t15	長尺塩ビシートA	ビニル	木製下地 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	キッチン 吊り戸棚
	電気室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t15	長尺塩ビシートA	ビニル	木製下地 GBFt12.5 + GBFt15 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBFt12.5 + GBFt15	—	GWB50	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH3400	木製 OSCL	○	
	男子更衣室2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t15	長尺塩ビシートA	ビニル	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRH9.5+GBRt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	カーテンレール
	女子更衣室2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t15	長尺塩ビシートA	ビニル	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 合板t12+GBRH9.5+GBRt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	ロッカー
	給湯室2-1				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t15	長尺塩ビシートA	ビニル	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRt12.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GW50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH2600	木製 OSCL	○	キッチン 吊り戸棚
教育長室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12 東立床t=100(一部)	タイルカーベツトA	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBRt12.5 +外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GW50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○	造作家具	
作業室				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	合板t9 + t12	タイルカーベツトA	木製 OSCL	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBRt12.5 +外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5 LGS下地 GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GW50(GBRt12.5裏張) GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	木製 OSCL	○		
HUB室2				○	構造用合板L30 + GBFt15 +GBFt15+合板t15 ±0	OAフロアt=100 合板t15	帯電防止床タイル張り	ビニル	木製下地 GBRH9.5 + GBRt12.5 GBRH9.5 + GBFt12.5 (外壁側断熱 + 合板t9 + GBRH9.5 + GBRt12.5	—	EP-G	○	LGS(小梁間)	+GBFt15	LGS	GBRt12.5 + DRt9.0	CH2800	塩ビ	○		
ビ ット	水槽 消火水槽		○		RC 金コテ		モルタル	自閉樹脂塗膜防水	—	RC打放補修		自閉樹脂塗膜防水	RC打放補修	—			直天		タラツプ		
	配管ビット		○		RC 金コテ		モルタル	—	—	RC打放補修		—	RC打放補修		スタイロフォーム打込t50	直天		釜場 湯水ポン プ タラツプ			
	通信・電力ビット		○																		
	EVビット		○		RC 金コテ		モルタル	自閉樹脂塗膜防水	—	RC打放補修		自閉樹脂塗膜防水	—				直天				

内部仕上共通事項 特記なき限り

1時間耐火の告示仕様を示す

45分耐火の告示仕様を示す

※記号(例: 防火)の囲みは耐火要件の指示凡例から除く

RCの増し打ちは内外とも20ミリ

室内側増打は、塗装仕上(撥水材EP-G塗装仕上)の場合のみ

GBは、t9.5(準不燃)下張とし、t12.5(不燃)を上張とする

壁面のGWの有無については、平面詳細参照

あらわしの木材(柱、梁、垂梁、野地板)は全て、浸透性保護塗料とする

【SK内部】床:長尺塩ビシートA 天井:GBRt12.5+DRt9.0 壁:平面詳細図壁記号参照

【外壁側PS、EPS内部】床:天井:防火被覆 壁:外壁側のみ防火被覆を施すこと

1F床は防塵塗装 2F床は下地あらし仕上なし

【上記以外のPS、EPS内部】床(1F):防塵塗装 床(2F):壁:天井:下地あらし仕上なし

凡例

GB-R t12.5 : 準不燃せうこうボード(不燃認定NM-8619)

GB-R t9.5 : 準不燃せうこうボード(準不燃認定QM-9828)

GB-S t12.5 : 不燃シージングせうこうボード(不燃認定NM-9639)

GB-S t9.5 : 準不燃シージングせうこうボード(準不燃認定QM-9826)

GB-RH t9.5 : 普通硬質せうこうボード(不燃認定NM-1908)

GB-F t12.5 : 強化せうこうボード(不燃認定NM-8615)

GB-F t15 : 強化せうこうボード(不燃認定NM-8615)

GB-F t21 : 強化せうこうボード(不燃認定NM-8615)

木縁付ケイカル板t6 : 突板(t=0.2)ケイ酸カルシウム板t=6.0(不燃認定NM-8040)

ケイカル板:ケイ酸カルシウム板t=6.0(不燃認定NM-8578)

キッチンパネル:不燃化粧板t3(不燃認定NM-2183)

GB-F t=21+21 (片面):1時間耐火(認定番号FP060NP-0049)

DR : ロックウール化粧吸音板t9.0(不燃認定NM-8599)

スライプDR:ロックウール化粧吸音板t12.0(不燃認定NM-8699)

スクエアTR-0D:化粧せうこう吸音ボード(不燃認定NM-0879)

EP:合樹樹脂エマルジョン塗装(不燃認定NM-8585)

小倉野町役場庁舎建設工事(建築)

OG-A104

内部仕上表3

2021.06

一級建築士事務所第12399号/有:澤山南夫建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F 一級建築士第65408号 佐伯俊

横浜 一級建築士事務所 東京都知事登録第58306号 株式会社 KAP 一級建築士第31478号(構造設計)一級建築士第8490号 熊生田芳之