

記 号	名 称	仕 様	台数	電動機	電 源			設置場所	備考
					相	電圧	容量		
	(室外機)								
AC-1	空冷ヒートポンプ式	型式：床置き式	3	圧縮機	3	200	(6.20×1)	室外機置場	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：28kw 消費電力：9.55kw 暖房能力：31.5kw 消費電力：9.78kw						(3階)	RQYP280F 同等品
		冷媒：410R(9.5×22.2)	3	送風機	3	200	(0.41×1)		
		付属品：接続配管キッド(KHFP22F280 同等品)							
		保護網セット(KKG26F335 同等品) 防振架台(K-KSV335GEB 同等品)							
	(室内機)								
AC-1	空冷ヒートポンプ式	型式；天井吊型	4		単相	200	50/60Hz	貴重資料室	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：4.5kw 消費電力：47w 暖房能力：5.0kw 消費電力：34w						児童室	FXYFP45NB 同等品
		接続配管口径：(6.4×12.7)						事務室	
		付属品：標準パネル(BYCP160EAF)							
AC-2	空冷ヒートポンプ式	型式；天井吊型	1		単相	200	50/60Hz	ビデオルーム	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：2.8kw 消費電力：39w 暖房能力：3.2kw 消費電力：35w							FXYCP28EB 同等品
		接続配管口径：(6.4×12.7)							
		付属品：化粧パネル(BYBCP50CEF) ワイドパネル(BDBP552H160)							
AC-3	空冷ヒートポンプ式	型式；天井吊型	4		単相	200	50/60Hz	視聴覚室	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：3.6kw 消費電力：39w 暖房能力：4.0kw 消費電力：36w							FXYKP36EB 同等品
		接続配管口径：(6.4×12.7)							
		付属品：標準パネル(BYKP36MAF)							
AC-4	空冷ヒートポンプ式	型式；天井吊型	2		単相	200	50/60Hz	図書室	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：5.6kw 消費電力：52w 暖房能力：6.3kw 消費電力：38w							FXYFP56NB 同等品
		接続配管口径：(6.4×12.7)							
		付属品：標準パネル(BYCP160EAF)							
AC-5	空冷ヒートポンプ式	型式；天井吊型	4		単相	200	50/60Hz	図書室	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：4.5kw 消費電力：41w 暖房能力：5.0kw 消費電力：37w							FXYCP45EB 同等品
		接続配管口径：(6.4×12.7)							
		付属品：化粧パネル(BYBCP50CEF) ワイドパネル(BDBP552H160)							
AC-6	空冷ヒートポンプ式	型式；天井吊型	4		単相	200	50/60Hz	図書室	参考型式：ダイキン
	マルチエアコン室内機	冷房能力：5.6kw 消費電力：59w 暖房能力：6.3kw 消費電力：56w							FXYCP56EB 同等品
		接続配管口径：(6.4×12.7)							
		付属品：化粧パネル(BYBCP80CEF) ワイドパネル(BDBP552H160)							
	運転リモコン		7			設置場所は既存と同じ場所とする			参考型式：ダイキン
									BRC1G4 同等品

両神ふるさと総合果敢 2 階空気調和設備改修工事
機械器具表